



Volumen XXV

Numero 18

04 de Mayo del 2015

TBT para 05-04-15

Aviso al supervisor: Si usted no esta usando zancos en su trabajo mensione la Guerra contra caidas en escaleras, lifts, andamios, guardarrieles y hoyos. Asegurese de mencionar la suspension de dos dias por una expocision de caida.

GUERRA CONTRA LAS CAIDAS STILTS

PROYECTO SEGURO DECLARA:

Sólo aquellos empleados que han sido certificados bajo la norma de zancos de la compañía serán permitidos usar los zancos.

POLIZA DE ZANCOS DECLARA:

Los empleados siempre utilizaran una escalera, un andamio, un monton de material, o la pared para apoyarse al ponerse o quitarse los zancos. Al montar los zancos, la correa de arriba se abrochara primero. Al quitarse, la correa de arriba se desabrocha al ultimo. (El andamio debe tener las llantas frenadas)

Hoy discutiremos las precauciones sencillas que cuando son integradas a la rutina diaria del trabajo, pueden ayudar a prevenir la mayoría de las heridas en zancos. Revisemos las causas más comunes de heridas de zanco.

Trompiezos—son causados por cajas de cartón, orillas de alfombra, extensions electricas, alambres sueltos, cuerdas de herramienta electrica, ruedas de andamio, pedazos de chirroc o tablaroca, montones de madera, carritos de herramienta, materiales de metal y plástico para el piso.

Resbalones—Los resbalones son causados por escombros de metal, compuesto de acabado (lodo), tuercas o tornillos de metal y aceite.

Mal mantenimiento del zanco—es otra causa principal de caídas de zancos. Algunos ejemplos del mal mantenimiento del zanco pueden llevarnos a tener una herida incluyendo una correa rota o suelta, un caida del tornillo de ala de un zanco, un resorte roto y una copa rota que agarra la pierna.

El mantenimiento del zanco— Todos los zancos se equiparán con las correas en la cima y en el fondo del tubo más bajo de la estructura para agregar mas seguridad. Cualquier zanco defectuoso será sacado de servicio inmediatamente. Los zancos sólo se repararán usando las partes del fabricante. Cada empleado es asignado \$35.00 anualmente para partes de reemplazo.

Las causas adicionales para heridas de zancos incluyen poner/quitar los zancos, perder el equilibrio, pegarse en la cabeza con instalaciones fijas (marcos de puerta, regaderas) y agachandose (recoger cubeta de lodo, atravesando una puerta). Usted tiene que recordarse

de ser muy cuidadoso porque usted también está expuesto a meterse objetos en el ojo mientras camina en los zancos como el alambre de cielos, alambres eléctricos, y infección de correas de zanco. Empujar los materiales con las piernas mientras lleva los zancos puestos no se permite.

Lo siguiente debe ser hecho cada vez que el trabajo de una área nueva progresa, o a principios del cambio:

- Identifica y quita (donde sea posible) objetos que pueden tener como resultado una caída.
- Barre el piso.
- Lleva escobas al sitio de trabajo con el equipo y herramientas

Alejese de:

- Áreas congestionadas que no son adecuadas para zancos
- Todos los materiales, equipos o montones de basura por lo menos 3 pies.
- Por lo menos 20 pies de aberturas desprotegidas sin baranda, ventanas, cualquier pared con aberturas, ventanas abiertas o túneles.

¡RECUERDE! Cualquier empleado en violación de estas normas de seguridad será sujeto a una acción disciplinaria con una suspensión mínima de dos días.